



系统参数

结构	安装方式: 面板嵌入式、桌面、壁挂、悬挂
	整机尺寸: 283mm×225mm×56mm (面板长度×面板宽度×整机厚度)
	后箱尺寸: 267.4mm×214.4mm
	开孔尺寸: 270mm×217mm (面板嵌入式安装)
显示	屏幕尺寸: 10.4 英寸
	显示区域: 213.1mm×160.3mm
	最佳分辨率: 800×600(1024×768 for customized)
	背光: led
触控	多点电容式触摸屏
主芯片	Intel® Apollo Lake SOC
处理器	Intel® Apollo Lake Celeron/Pentium
	Intel® 赛扬 Celeron J3455 1.5Ghz-2.3Ghz/2M/TDP 10W
内存	1*SODDR3L 内存插槽, 支持单通道 1600MHz DDR3L/1.35V 内存, 最大支持 8GB
存储	1×SATA3.0
	1×Msata
	1×M.2, M.2 2280
显示	1×VGA
	1×HDMI
网络	支持同步或异步双显
网络	1×千兆以太网 (可选双网口)
音频	1×MIC 1×Line-out
USB	4×USB
串口	2×RS232 (支持多串口及通讯方式定制)
并口	支持定制
看门狗	0-255 级可设置
扩展卡槽	1×miniPCIE
工作温度	-20~60°C
存储温度	-40~70°C
相对温度	10~90% (无凝露)
操作系统	Windows 10/Linux/Ubuntu
电源	直流 12V 供电, 外置电源

外形尺寸

